

eole-common - Tâche #4108

Scénario # 9180 (Terminé (Sprint)): Statuer sur les tâches de dysfonctionnement de la messagerie

Mauvaise valeur par défaut du destinataire des mails root

20/09/2012 14:06 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	27/04/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
La valeur par défaut de system_mail_to dans eole-common:source:ssmtp/dicos/20_ssmtp.xml?rev=2.3#L10 entraîne une erreur lors de la réécriture :			
<pre>root@scribe:~# exim4 -bt root LOG: MAIN PANIC Rewrite of root@i-dad.ac-dijon.fr yielded unqualified address "postmaster"</pre>			
De plus, postmaster est renvoyé à root dans par /etc/aliases :			
<pre>root@scribe:~# cat /etc/aliases # /etc/aliases mailer-daemon: postmaster postmaster: root</pre>			
Il faudrait trouver une autre valeur par défaut.			

Révisions associées

Révision 75f4b9ea - 14/12/2012 10:17 - tsmr

Add default import rule on installation. See #4108

git-svn-id: <https://forge.glpi-project.org/svn/ocsinventoryng@196> 521019e7-676f-4c92-9f5a-82357c860469

Historique

#1 - 19/09/2014 17:15 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h
- Tâche parente mis à #8422

#2 - 08/10/2014 09:37 - Joël Cuissinat

- Début 20/09/2012 supprimé
- Tâche parente changé de #8422 à #9180
- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 27/04/2015 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Début mis à 27/04/2015

#4 - 28/04/2015 10:22 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *En cours* à *Fermé*
- Assigné à mis à Daniel Dehennin
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Sur scribe, la valeur par défaut est celle d'admin:

```
root@scribe:~# CreoleSet --default system_mail_to
root@scribe:~# CreoleGet system_mail_to
admin@aca.ac-test.fr
root@scribe:~# exim4 -bt root
R: sympa_aliases for root@ac-test.lan
R: ldap_route for root@ac-test.lan
R: system_aliases for root@ac-test.lan
R: sympa_aliases for eole@ac-test.lan
R: ldap_route for eole@ac-test.lan
R: system_aliases for eole@ac-test.lan
R: local_user for eole@ac-test.lan
eole@ac-test.lan
  <-- root@ac-test.lan
router = local_user, transport = maildir_spool
```

Cette demande ne s'applique donc plus.