

arv - Evolution #4113

Synchroniser les nodes (appel de synchro-nodes.sh) lors du dbapply si haute dispo activée

21/09/2012 09:14 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	21/09/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.7 RC	Temps passé:	1.17 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Synchroniser les nodes (appel de synchro-nodes.sh) lors du dbapply si haute dispo activée			

Révisions associées

Révision 1d838f20 - 21/09/2012 11:45 - Fabrice Barconnière

arv/web/page.py : si haute dispo activée, on lance synchro-nodes.sh si la haute dispo est activée.
fixes #4113 @1h

Historique

#1 - 21/09/2012 11:47 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [1d838f206514e232b7fc2f8c8e891b356579a96a](#).

#2 - 25/10/2012 15:04 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé