creole - Evolution #4265

Fournir un script de service pour creoled

11/10/2012 12:15 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	**Début:**	11/10/2012
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	developpeurs_eole	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	Eole 2.4-dev-1	**Temps passé:**	1.60 heure
Distribution:	EOLE 2.4		

Description

L'outil gen_config devrait lancer creoled à la sortie lorsque le fichier /etc/eole/config.eol est présent.

Sinon c'est à la première commande qui utilise le client de le faire.

creoled se lance par l'une commandes suivantes :

- /etc/init.d/creoled start
- invoke-rc.d creoled start
- service creoled start

Révisions associées

Révision 59293761 - 11/10/2012 14:14 - Daniel Dehennin

Le serveur creoled peut être lancé sans configuration

- creole/server.py (CreoleServer.get_config): Gère si les valeurs ne sont pas disponibles.
  (CreoleServer._no_config): Formate l'erreur 4 pour le client.
  (CreoleServer.get): Gère si aucune configuration n'est disponible.
  (CreoleServer.list): Idem.
  (_load_argparse): Supprime l'option d'activation de l'autoreload.
  (CreoleDaemon._get_conf): Ne gère plus l'autoreload.
  (CreoleDaemon.run): Active l'autoreload systématiquement mais uniquement sur une modification du fichier de configuration EOLE.

- creole/client.py (CreoleClient.request): Ajout de la réponse en cas d'erreur.

- creole/creoleloader.py (CreoleVarLoader.load_values): Si le fichier n'existe pas il faut lever une exception IOError.

Fixes: #4265 @25m

Révision 9b7211d3 - 11/10/2012 14:17 - Daniel Dehennin

Gére le fichier d'init de creoled

- debian/rules: Spécifie le nom du fichier d'init.
- debian/creole.creoled.init: Lien vers l'init de creoled.

Ref: #4265 @2m

Historique

#1 - 11/10/2012 13:01 - Daniel Dehennin

Une autre possibilité est de démarrer creoled automatiquement et activer l'autoreload sur /etc/eole/config.eol

#2 - 11/10/2012 14:32 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 5929376142e1c8103c7b2816895d0c6634c41234.

#3 - 28/11/2012 10:59 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de gen_config devrait lancer creoled à Fournir un script de service pour creoled

- Statut changé de Résolu à Fermé

```
root@eoleng:~# /etc/init.d/creoled status
 * creoled is running
```