

## Scribe - Anomalie #4599

### onglet administration posh

14/12/2012 10:24 - Eric Renoult

<b>Statut:</b>	Classée sans suite	<b>Début:</b>	14/12/2012
<b>Priorité:</b>	Haut	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.2		
<b>Description</b>			
Lors de l'ajout d'onglet d'administration posh pour un utilisateur autre que admin Exemple utilisateur adminaca ajout des onglets (configuration, gestion des widgets.....) voir copie d'écran. L'affectation de ces onglets disparaissent lors du passage du script /etc/cron.daily/envole_synchronisation.  Serait t'il possible lors de l'installation du scribe d'avoir la possibilité de créer un second utilisateur admin .  Merci			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à posh-profil - Anomalie #3027: synchronize_profile.py : il supprime les ...			<b>Fermé</b> <b>07/03/2012</b>

### Historique

#### #1 - 14/12/2012 10:32 - Gérald Schwartzmann

Eric Renoult a écrit :

Serait t'il possible lors de l'installation du scribe d'avoir la possibilité de créer un second utilisateur admin .

Cette fonctionnalité existe déjà à l'installation

Merci

#### #2 - 24/01/2013 08:41 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

Pour avis et éventuellement fermeture.

#### #3 - 24/01/2013 15:24 - Eric Renoult

Il est pas possible d'avoir le choix, du nom, (chez nous adminaca) du second utilisateur équivalent admin ?.

Celui ci est imposé (eole2)

Comment créer ce deuxième utilisateur sur les serveurs ?.

Merci

#### #4 - 24/01/2013 15:40 - Joël Cuissinat

Tout d'abord, je précise que la réponse de Gérard est erronée puisque les fameux utilisateurs *eole*, *eole2*, ... sont des utilisateurs systèmes compatibles avec l'EAD en mode "authentification locale" mais incompatibles avec les autres applications web !

Je rappelle que la méthode "manuelle" est décrite ici :

[http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.2/partielles/HTML/Envole/co/08\\_posh-profil-deleguer-role-admin.html](http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.2/partielles/HTML/Envole/co/08_posh-profil-deleguer-role-admin.html)

Ceci pourrait être optimisé de façon plus ou moins poussée dans un script de posttemplate ou postservice du genre :

```
#!/bin/bash
echo -n "Nom de l'administrateur à ajouter : "
read admin2
id $admin2 &>/dev/null
if [ $? -ne 0 ];then
    /usr/share/eole/backend/creation-prof.py -u $admin2 -m $admin2 -p $admin2 -f $admin2
    /usr/sbin/smbldap-passwd $admin2
    echo $admin2 >> /usr/share/xmlrpc-posh/interface/interface/auth/auth_admin_profil.txt
else
    echo "$admin2 existe déjà"
fi
```

#### #5 - 24/01/2013 16:19 - Eric Renoult

- Fichier *posh.jpg* ajouté

C'est la procédure que l'on effectue.

Nous avons donc un utilisateur (adminaca) équivalent admin.

Dans l'interface d'administration de posh (copie d'écran) on affecte des onglets à cet utilisateur.

Cela fonctionne jusqu'au passage du script */etc/cron.daily/envole\_synchronisation* qui supprime l'affectation de ces onglets.

#### #6 - 29/03/2013 17:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *En attente d'informations* à *Classée sans suite*

#### #7 - 03/04/2013 09:13 - Eric Renoult

La création d'un utilisateur équivalent admin ne nous pose pas de problèmes particuliers, même si je pense que celui ci devrait être créé à l'installation.

Ce qui pose problème c'est la disparition des droits affectés à cette utilisateur dans posh. Voir copie d'écran précédente.

Le passage du script *envole\_synchronisation* supprime ces droits.

---

## Fichiers

posh.jpg  
posh.jpg

108 ko  
45,5 ko

14/12/2012  
24/01/2013

Eric Renault  
Eric Renault