

zephir-client - Anomalie #4748

limite de numero de port dans un agent zephir

24/01/2013 16:14 - Ludovic Landucci

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.75 heure
Version cible:		Temps passé:	0.17 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Bonjour,			
Sur un amon 2.3 non conteneur, nous avons créé un nouvel agent zephir :			
<pre>from zephir.monitor.agents.services import TCPServices test = '%s:49300' % DICO.get('ip_pronote_pedago_1', 'localhost') data = {test: "pronote"} AGENTS.append(TCPServices('pronote', data, period=20, description='Etat du serveur pronote'))</pre>			
L'agent génère cette erreur :			
<pre>Jan 24 15:54:20 pf-0219999x zephiragents: [-] Traceback (most recent call last): Jan 24 15:54:20 pf-0219999x zephiragents: [-] File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/internet/defer.py", line 371, in _runCallbacks Jan 24 15:54:20 pf-0219999x zephiragents: [-] self.result = callback(self.result, *args, **kw) Jan 24 15:54:20 pf-0219999x zephiragents: [-] File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/monitor/agents/services.py", line 124, in measure_process Jan 24 15:54:20 pf-0219999x zephiragents: [-] mesures=[{ 'description': self.tcp_services[host Jan 24 15:54:20 pf-0219999x zephiragents: [-] port], Jan 24 15:54:20 pf-0219999x zephiragents: [-] KeyError: '10.121.196.5:-16236'</pre>			
Le port utilisé ne correspond pas à ce qui est indiqué dans l'agent (-16236 à la place de 49300). Si on remplace le port 49300 par, par exemple, le port 20, l'agent fonctionne.			
Merci.			
Ludo.			

Historique

#1 - 25/01/2013 09:43 - Joël Cuissinat

- *Projet changé de Amon à zephir-client*
- *Statut changé de Nouveau à A étudier*
- *Version cible mis à Mises à jour 2.3.8*
- *Temps estimé mis à 0.75 h*

#2 - 25/01/2013 15:01 - Joël Cuissinat

C'est le résultat de la commande **tcpcheck** qui est erroné mais le traitement qui en est fait laisse à désirer :

```
root@amonecole:~# tcpcheck 3 10.121.196.5:49300
```

```
10.121.196.5:-16236 failed:  timed out
```

Autre cas litigieux à envisager :

```
root@amonecole:~# tcpcheck 3 domaine.alac.on:80  
domaine.alac.on failed.  could not resolve address
```

Cependant, dans les autres cas (OK ou "échec direct"), la sortie est celle attendue !

#3 - 04/02/2013 12:05 - Joël Cuissinat

Backporter le script de la 2.4 ?

#4 - 04/02/2013 12:05 - Joël Cuissinat

- *Version cible changé de Mises à jour 2.3.8 à Mises à jour 2.3.9*

#5 - 26/03/2013 16:30 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de A étudier à Ne sera pas résolu*

- *Version cible Mises à jour 2.3.9 supprimé*

Ne sera pas résolu sur 2.3