

eole-password - Evolution #4783

Fournir un script utilisable dans un script shell

29/01/2013 11:39 - Philippe Caseiro

Statut:	Fermé	Début:	28/01/2013
Priorité:	Normal	Echéance:	08/02/2013
Assigné à:	Philippe Caseiro	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	4.18 heures
Distribution:	EOLE 2.4		
Description			
Eole-password devras pouvoir être utiliser dans un script shell ou par l'utilisateur avec un prompt.			
L'idée est de fournir un script utilisable via la console avec les options suivantes :			
-c pour spécifier le fichier de configuration			
user@machien \$ nomduscript -c /tmp/monfichierdeconf			
-C pour spécifier la configuration directement entre "			
user@machien \$ nomduscript "—			
type: system			
user: sys2			
mode: auto"			
-h pour le message d'aide			

Révisions associées

Révision 9a6c1719 - 31/01/2013 16:54 - Philippe Caseiro

Tests unitaires pour les classes EolePassword EoleShadow et User

ref #4785 @6h

Corrections des bugs découverts lors de l'écriture des tests.

Mise à jour des exemples de configurations avec des entrée redondantes
un mot de passe utilisateur changer par plusieurs utilisateurs.

Ajout du début du script d'utilisation via un script shell

ref #4783

Révision d2cf960f - 04/02/2013 16:11 - Philippe Caseiro

- bin/eolepasswd : Mise en place de la gestion des options

Ajout des options : * '-c' pour spécifier le répertoire des configurations * '-l' pour spécifier le fichier d'actions (action-log)

Ce fichier contiens les actions de eolepassword, pratique lorsqu'on
cherche a changer un mot de passe une seule fois.

- pyeole/password.py : Correction de la gestion des erreurs

pyeole password crée les répertoires et les fichiers dont il a besoin pour fonctionner. (action-log)

ref #4783 @1:45

Révision dab3ec0f - 07/02/2013 16:21 - Philippe Caseiro

*bin/eolepasswd: mysql support changement de mot de passe root

Ajout de l'option --mysql pour pouvoir changer le mot de passe root mysql manuellement et demander si il faut régénérer les autres automatiquement (comme mysql_pwd.py).

ref #4783 @2h

Révision cbfd3a78 - 07/02/2013 17:24 - Philippe Caseiro

- bin/eolepasswd: Ajout de l'option action='store_true'

Ce paramètre permet a argparse de mettre a True la valeur de arg.mysql ce qui fait que le test if args.mysql est fonctionnel.

On test si l'option --mysql est passée, si oui on exécute la procédure de remplacement du mot de passe root de mysql

ref #4783 @0.10

- pyeole.password.py: Début du support de la mise à jour des fichiers de configuration

Mise en place de l'ouverture du fichier et du trap sur les IOError si on ne peut pas ouvrir ou modifier le fichier.

ref #4786 @0.30

Révision 5e738c35 - 26/03/2013 17:35 - Philippe Caseiro

- bin/eolepasswd : Nettoyage du code (pylint et pep8)

Application des remarques pylint et pep8

Résultat pylint : 10/10

Résultat pep8 : 0 commentaires

fixes #4783 @20m

Historique

#1 - 29/01/2013 11:54 - Benjamin Bohard

- *Echéance mis à 01/02/2013*
- *Assigné à mis à Philippe Caseiro*
- *Version cible mis à Eole 2.4-dev-2*
- *Début mis à 29/01/2013*

#2 - 04/02/2013 09:42 - Luc Bourdot

- *Echéance changé de 01/02/2013 à 08/02/2013*
- *Début changé de 29/01/2013 à 28/01/2013*

#3 - 04/02/2013 15:10 - Philippe Caseiro

Ajouter -l --action-log pour le fichier d'actions

#4 - 04/02/2013 16:18 - Philippe Caseiro

- *% réalisé changé de 0 à 70*

#5 - 07/02/2013 16:24 - Philippe Caseiro

- *% réalisé changé de 70 à 80*

Implémenter l'option --pgsql pour le changement du mot de passe 'root' de postgresql.

#6 - 19/03/2013 15:16 - Joël Cuissinat

- *Version cible Eole 2.4-dev-2 supprimé*

#7 - 26/03/2013 17:37 - Philippe Caseiro

- *Statut changé de Nouveau à Résolu*
- *% réalisé changé de 80 à 100*

Appliqué par commit [5e738c35add0fa9f59db0cb242d718046e9e9573](#).

#8 - 20/09/2016 14:13 - Luc Bourdot

- *Statut changé de Résolu à Fermé*