

eole-reverseproxy - Bac à idée #5255

Découper la configuration de nginx

16/04/2013 11:02 - Benjamin Bohard

Statut:	Nouveau	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
eole-flask introduit le système d'activation et désactivation de sites.			
L'organisation actuelle de la configuration de nginx ne facilite pas l'approche modulaire.			
Demandes liées:			
Lié à eole-reverseproxy - Evolution #5043: /var/www/nginx-default => /usr/sha...			Fermé 19/08/2013 23/08/2013

Historique

#1 - 17/05/2013 10:27 - Daniel Dehennin

Je pense qu'il faudrait fournir un eole-nginx avec un mécanisme d'enregistrement, genre je veux un nouveau serveur, ou une nouvelle section location.

#2 - 27/07/2015 12:15 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Scénario
- Release mis à EOLE 2.5.1

#3 - 11/09/2015 10:15 - Gérald Schwartzmann

- Release EOLE 2.5.1 supprimé

#4 - 02/11/2015 15:05 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#5 - 06/11/2015 12:01 - Scrum Master

- Tracker changé de Scénario à Bac à idée

#6 - 04/04/2016 14:36 - Gérald Schwartzmann

```
<file name='/etc/nginx/sites-enabled/default' source='nginx.default'/>
```

Le fichier devrait respecter le passage par /etc/nginx/sites-available et être activé ensuite avec un lien symbolique