eole-genconfig - Anomalie #5321

Mode Debug automatiquement désactivé lors d'un saveConfig ou discardConfig

26/04/2013 17:21 - Ghislain Loaec

Statut:	Fermé	**Début:**	03/06/2013
Priorité:	Normal	**Echéance:**	07/06/2013
Assigné à:	Bruno Boiget	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	Eole 2.4-dev-3	**Temps passé:**	0.08 heure
Distribution:	EOLE 2.4		

Description

Mode Debug est automatiquement mis à false lorsque que l'on sauvegarde la config ou qu'on annule les modifications.

Révisions associées

Révision 93a6cac4 - 04/06/2013 16:31 - Bruno Boiget

correction de la perte des options de mode/debug après sauvegarde de la configuration

```
fixes #5321
```

Révision 4cc15467 - 05/02/2019 11:48 - Johan Cwiklinski

Escape JS, fix #5321

Historique

#1 - 14/05/2013 16:08 - Daniel Dehennin

Cela pose aussi souci avec le mode expert.

La sauvegarde de la configuration reset le mode à **normal** mais le javascript n'est pas au courant.

En mettant du log dans **eolegenconfig.views.variables()** et **eolegenconfig.lib.is_category()** j'obtiens la session suivante :

1. Premier chargement, mode normal

```
2013-05-14 15:49:50,726: gunicorn.access - 127.0.0.1 - - [14/May/2013:15:49:50] "GET /genconfig/categories
/general/variables HTTP/1.0" 200 6264 "http://192.168.230.190:7000/genconfig/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x8
6_64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 Iceweasel/20.0"
2013-05-14 15:49:50,715: root - Category name 'general'
2013-05-14 15:49:50,715: root - ID 'toto'
2013-05-14 15:49:50,720: root - Category names are '['general', 'services', 'messagerie', 'interface_0', '
eole_sso']'
```

2. Passage en mode expert

```
2013-05-14 15:50:37,748: gunicorn.access - 127.0.0.1 - - [14/May/2013:15:50:37] "PUT /genconfig/modes/expe
rt HTTP/1.0" 200 47 "http://192.168.230.190:7000/genconfig/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:20.0) Gec
ko/20100101 Firefox/20.0 Iceweasel/20.0"
2013-05-14 15:50:38,138: gunicorn.access - 127.0.0.1 - - [14/May/2013:15:50:38] "GET /genconfig/categories
 HTTP/1.0" 200 624 "http://192.168.230.190:7000/genconfig/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:20.0) Geck
o/20100101 Firefox/20.0 Iceweasel/20.0"
2013-05-14 15:50:38,505: gunicorn.access - 127.0.0.1 - - [14/May/2013:15:50:38] "GET /genconfig/categories
/general/variables HTTP/1.0" 200 6264 "http://192.168.230.190:7000/genconfig/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x8
6_64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 Iceweasel/20.0"
2013-05-14 15:50:38,489: root - Category name 'general'
2013-05-14 15:50:38,490: root - ID 'toto'
2013-05-14 15:50:38,494: root - Category names are '['general', 'services', 'messagerie', 'systeme', 'cert
ifs_ssl', 'sshd', 'interface_0', 'reseau_avance', 'ead_web', 'eole_sso']'
```

3. Sélection de **certifs_ssl**

```
2013-05-14 15:50:41,472: gunicorn.access - 127.0.0.1 - - [14/May/2013:15:50:41] "GET /genconfig/categories
/certifs_ssl/variables HTTP/1.0" 200 3761 "http://192.168.230.190:7000/genconfig/" "Mozilla/5.0 (X11; Linu
x x86_64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 Iceweasel/20.0"
2013-05-14 15:50:41,456: root - Category name 'certifs_ssl'
2013-05-14 15:50:41,456: root - ID 'toto'
2013-05-14 15:50:41,461: root - Category names are '['general', 'services', 'messagerie', 'systeme', 'cert
ifs_ssl', 'sshd', 'interface_0', 'reseau_avance', 'ead_web', 'eole_sso']'
```

4. On met une valeur à **certifs_ssl**

```
2013-05-14 15:50:52,549: gunicorn.access - 127.0.0.1 - - [14/May/2013:15:50:52] "POST /genconfig/validate
HTTP/1.0" 200 35 "http://192.168.230.190:7000/genconfig/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:20.0) Gecko/
20100101 Firefox/20.0 Iceweasel/20.0"
2013-05-14 15:50:59,222: gunicorn.access - 127.0.0.1 - - [14/May/2013:15:50:59] "PUT /genconfig/variables/
ssl_country_name HTTP/1.0" 200 327 "http://192.168.230.190:7000/genconfig/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_6
4; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 Iceweasel/20.0"
2013-05-14 15:50:59,546: gunicorn.access - 127.0.0.1 - - [14/May/2013:15:50:59] "GET /genconfig/categories
 HTTP/1.0" 200 624 "http://192.168.230.190:7000/genconfig/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:20.0) Geck
o/20100101 Firefox/20.0 Iceweasel/20.0"
2013-05-14 15:50:59,873: root - Category name 'certifs_ssl'
2013-05-14 15:50:59,873: root - ID 'toto'
2013-05-14 15:50:59,878: root - Category names are '['general', 'services', 'messagerie', 'systeme', 'cert
ifs_ssl', 'sshd', 'interface_0', 'reseau_avance', 'ead_web', 'eole_sso']'
2013-05-14 15:50:59,882: gunicorn.access - 127.0.0.1 - - [14/May/2013:15:50:59] "GET /genconfig/categories
/certifs_ssl/variables HTTP/1.0" 200 3762 "http://192.168.230.190:7000/genconfig/" "Mozilla/5.0 (X11; Linu
x x86_64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 Iceweasel/20.0"
```

5. Sauvergarde de la configuration

```
2013-05-14 15:51:11,593: gunicorn.access - 127.0.0.1 - - [14/May/2013:15:51:11] "POST /save HTTP/1.0" 200
2 "http://192.168.230.190:7000/genconfig/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefo
x/20.0 Iceweasel/20.0"
2013-05-14 15:51:11,560: restkit.client - Start to perform request: 127.0.0.1:8000 GET /reload_config
2013-05-14 15:51:11,561: restkit.client - create new connection
2013-05-14 15:51:11,561: restkit.client - Send headers: ['GET /reload_config HTTP/1.1\r\n', 'Host: 127.0.0
.1:8000\r\n', 'User-Agent: restkit/3.3.2\r\n', 'Accept-Encoding: identity\r\n']
2013-05-14 15:51:11,565: restkit.client - Start to parse response
2013-05-14 15:51:11,592: restkit.client - Got response: 200 OK
2013-05-14 15:51:11,592: restkit.client - headers: [IOrderedDict([('Date', 'Tue, 14 May 2013 13:51:11 GMT'
), ('Content-Length', '31'), ('Content-Type', 'application/json'), ('Server', 'CherryPy/3.2.2')])]
2013-05-14 15:51:11,592: restkit.client - return response class
2013-05-14 15:51:11,592: restkit.conn - release connection
2013-05-14 15:51:12,042: root - Category name 'general'
2013-05-14 15:51:12,042: root - ID 'toto'
2013-05-14 15:51:12,065: root - Category names are '['general', 'services', 'messagerie', 'interface_0', '
eole_sso']'
2013-05-14 15:51:12,070: gunicorn.access - 127.0.0.1 - - [14/May/2013:15:51:12] "GET /genconfig/categories
/general/variables HTTP/1.0" 200 6264 "http://192.168.230.190:7000/genconfig/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x8
6_64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 Iceweasel/20.0"
2013-05-14 15:51:43,386: root - Category name 'certifs_ssl'
2013-05-14 15:51:43,387: root - ID 'toto'
2013-05-14 15:51:43,392: root - Category names are '['general', 'services', 'messagerie', 'interface_0', '
eole_sso']'
```

#2 - 14/05/2013 17:42 - Emmanuel GARETTE

Le "mode debug" et "mode expert" est conservé, pour l'instant dans tiramisu. Ce n'est pas le bonne endroit (puisqu'éphémère).

Quand on aura un login et une session utilisateur on le conservera dans la session utilisateur.

#3 - 04/06/2013 16:30 - Bruno Boiget

le mode et l'option debug sont maintenant conservés dans l'objet session_tiramisu.

- en cas de sauvegarde, la configuration est supprimée et recrée, puis le mode et l'option debug sont réappliqués sur la configuration
- en cas de clic sur 'annuler les modifications', l'ensemble des informations est supprimée, et on revient en mode normal / debug désactivé

#4 - 04/06/2013 16:36 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-genconfig:93a6cac4bb8e0da2f7cbe122c5937574d112e8e5.

#5 - 21/06/2013 11:05 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 07/06/2013

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à Eole 2.4-dev-3

- Début mis à 03/06/2013

OK avec **eole-genconfig 2.4.0-37**