

Distribution EOLE - Anomalie #544

Il faut ajouter --prefix=/usr dans les debian/rules des paquets utilisant setup.py pour installer des scripts

10/05/2010 11:13 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	10/05/2010
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	2.3 BETA 1	Temps passé:	0.00 heure
Distribution:			
Description sinon, ils sont installés dans /usr/local/bin/ au lieu de /usr/bin			
Demandes liées: Lié à EoleSSO - Anomalie #800: Des paquets placent des fichiers dans /usr/local/			
			Fermé 27/07/2010

Révisions associées

Révision 2d901acf - 28/05/2006 21:50 - moyooo

Deglobalisation hardware
see #544

Historique

#1 - 10/05/2010 11:14 - Joël Cuissinat

liste de projets à vérifier :

- ./amon-backend/setup.py
- ./creole/setup.py
- ./eole-mysql/setup.py
- ./eole-sso/setup.py
- ./horus-backend/setup.py
- ./python-posh/setup.py
- ./scribe-backend/setup.py
- ./serveur-bp/setup.py
- ./seshat-backend/setup.py
- ./zephir-client/setup.py

#2 - 16/09/2010 17:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 50 à 100

Les paquets de la beta1 semblent OK bien que certains ne possèdent pas l'option indiquée ;)

#3 - 17/09/2010 11:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé