

creole - Evolution #5583

Les interfaces ne devrait pas être accessibles s'il n'y a pas d'IP

13/06/2013 11:57 - Daniel Dehennin

Statut:	Classée sans suite	Début:	13/06/2013
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.03 heure
Distribution:	EOLE 2.4		
Description			
Lors du gen_conteneurs , il y a une boucle sur les interfaces pour les templates eole-common:source:tmpl/lxc.config et eole-common:source:tmpl/lxc.interfaces .			
Si la configuration n'est pas faites ces interfaces sont inutilisables.			
Il faut donc faire un test sur la présence de l'IP.			

Révisions associées

Révision 93bdf613 - 13/06/2013 12:01 - Daniel Dehennin

Le « gen_conteneur » se fait avant la configuration

- tmpl/lxc.config: Vérifier que l'interface à une IP.
- tmpl/lxc.interfaces: Idem.

Ref: #5583 @2m

Historique

#1 - 13/06/2013 11:58 - Daniel Dehennin

Un premier jet de solution a été proposé dans le commit [6121cb6e322320d3571460d177bc52b57b619630](#).

Mais cela ne fonctionne que si la variable qui est utilisée pour l'IP de l'interface est **disabled**, que faire lorsque la variable est **mandatory** mais n'a pas de valeur ?

#2 - 13/06/2013 11:59 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#3 - 20/09/2016 14:15 - Luc Bourdot

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite