

## EoleSSO - Anomalie #5617

### Ajout IP conteneur br0 pour deconnexion CAS

18/06/2013 14:43 - Arnaud FORNEROT

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Arnaud FORNEROT	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Mises à jour 2.3.10	<b>Temps passé:</b>	0.17 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
La déconnexion CAS vérifie la provenance de l'ordre de déconnexion Il s'assure que émetteur est identique que son host Sauf que dans le cas d'un conteneur le host n'est pas égale à l'émetteur L'émetteur est égale au maître br0			

#### Révisions associées

##### Révision 8298607c - 18/06/2013 14:43 - Arnaud Fornerot

ajout de l'adresse du maitre pour controle lors de la deconnexion CAS  
fixes #5617

##### Révision 6186f631 - 18/06/2013 14:50 - Arnaud Fornerot

ajout de l'adresse du maitre pour controle lors de la deconnexion CAS  
fixes #5617

##### Révision 11386a4e - 18/06/2013 15:48 - Arnaud Fornerot

fichier de config specifique pour le client CAS  
fixes #5617

##### Révision 17233265 - 18/06/2013 15:52 - Arnaud Fornerot

ajout au dico filelist ssoclient le fichier de config du client CAS  
fixes #5617

##### Révision 24a3426d - 18/06/2013 17:49 - Joël Cuissinat

- dicos/20\_web.xml : Ajout au dico filelist ssoclient le fichier de config du client CAS

Ref #5617 @10m [2.4]

##### Révision 2d23c0db - 03/07/2013 15:25 - Arnaud Fornerot

variable en double avec celle présente dans eoleCASConfig.php.tpl (ref #5617)

##### Révision ace9e3f4 - 03/07/2013 15:52 - Arnaud Fornerot

suppression correct de la session en cas de deconnexion quand le CAS  
est initialiser avec le parametre start\_session=true  
ref #5617

**Révision 0658793b - 03/07/2013 16:04 - Arnaud Fornerot**

variable en doublon avec celle présente dans eoleCASConfig.php ref #5617

**Révision 47167d00 - 04/07/2013 16:24 - Arnaud Fornerot**

la session commence aussi par un sess\_ dans le cas ou le parametre  
start\_session est à false dans l'initiation du client phpcas  
ref #5617

**Révision 3849c32b - 04/07/2013 16:25 - Arnaud Fornerot**

la session commence aussi par un sess\_ dans le cas ou le parametre  
start\_session est à false dans l'initiation du client phpcas  
ref #5617

## Historique

---

**#1 - 18/06/2013 14:45 - Anonyme**

- Statut changé de *Accepté* à *Résolu*
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [8298607cf6b338a42739650c7184f81791bbe4ed](#).

**#2 - 18/06/2013 14:51 - Anonyme**

Appliqué par commit [6186f6312f6cc159d2bdcf9b3192b044c5767a4d](#).

**#3 - 18/06/2013 15:50 - Anonyme**

Appliqué par commit [11386a4ed1980b6a7b9ade9b059d2913eb4ecadf](#).

**#4 - 18/06/2013 15:53 - Anonyme**

Appliqué par commit [eole-web:172332659cca41eccd49d171d4d9e687f0634c4d](#).

**#5 - 26/08/2013 15:50 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*