

## eoled-common - Anomalie #5643

### Erreur LDAP a l'instance

21/06/2013 15:14 - Philippe Caseiro

<b>Statut:</b>	Classée sans suite	<b>Début:</b>	07/12/2013
<b>Priorité:</b>	Haut	<b>Echéance:</b>	07/12/2013
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.17 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		

#### Description

Sur un module Horus 2.4 (à jour), au début je suis en DHCP avec une adresse en .148.  
J'ouvre genconfig, je passe l'ip en statique et je met à jour le reste de la configuration.  
Je lance "instance" et PAN !

Il n'arrive pas a contacter le serveur LDAP

```
## Initialisation de l'annuaire ##
* Stopping OpenLDAP slapd
  ...done.
_##### 100.00% eta  none elapsed  none fast!
Closing DB...
.##### 100.00% eta  none elapsed  none fast!
Closing DB...
_##### 100.00% eta  none elapsed  none fast!
Closing DB...
* Starting OpenLDAP slapd
  ...done.
run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/03-mail instance
run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/04-esu instance
run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/04-fichier instance
* Restarting Name Service Cache Daemon nscd

[ OK ]

Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/horus/backend.py", line 437, in add_user
    raise Exception(' '.join(ret[1:]))
Exception: Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible

Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 2, in <module>
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/horus/backend.py", line 461, in add_group
    raise Exception(' '.join(ret[1:]))
Exception: Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible

#####
# Changement du mot de passe de l'utilisateur "admin" #
#####
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
```

```
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
erreur au changement de mot de passe de admin
run-parts: /usr/share/eole/posttemplate/04-fichier exited with return code 1
```

après que le script ce termine en erreur, je remarque que eth0 a toujours l'ip du DHCP en .148 alors qu'il devrais avoir l'IP en statique.

#### **Demandes liées:**

Suit Distribution EOLE - Evolution #4444: Revoir l'architecture réseau	Fermé	15/11/2012	06/12/2013
--	-------	------------	------------

#### **Historique**

##### **#1 - 26/07/2013 16:19 - Joël Cuissinat**

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-3 à Eole 2.4-alpha

##### **#2 - 26/07/2013 16:20 - Joël Cuissinat**

- Description mis à jour

##### **#3 - 09/09/2013 15:46 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite

- Version cible Eole 2.4-alpha supprimé

Non reproduit