

zephir-client - Evolution #5687

rvp.py : paramétrer un mode sans action

01/07/2013 12:06 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	05/07/2013
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.10	Temps passé:	7.00 heures
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
rvp.py : paramétrer un mode sans action pour laisser le Dead Peer Detection de strongSwan agir en cas de problème.			
Demandes liées:			
Lié à eole-vpn - Evolution #5688: creoliser le mode sans action de l'agent Zé...		Fermé	05/07/2013
Lié à eole-vpn - Evolution #5692: creolisation du nombre d'essais avant DPD		Fermé	05/07/2013
Lié à arv - Evolution #5693: gestion différente du dpd_action en fonction du ...		Fermé	05/07/2013

Révisions associées

Révision d0069ff2 - 02/07/2013 11:35 - Fabrice Barconnière

Prise en compte du mode sans action (uniquement restart rvp si pb)
fixes #5687 @7h

Historique

#1 - 02/07/2013 11:36 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [d0069ff252e8f79e9a2b1092de97e6acdf62e134](#).

#2 - 02/07/2013 14:16 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 05/07/2013

#3 - 26/08/2013 17:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé