

strongswan - Anomalie #5862

Confusion dans les noms des paquets si je veux utiliser strongswan en ikev1

22/08/2013 12:08 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Classée sans suite	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

Si je veux installer strongswan pour faire de l'IKEv1 sur un serveur EOLE j'ai fait :

```
root@eoleng:~# apt-get install strongswan
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  ipsec-tools libcurl3 libfcgi0ldbl libstrongswan strongswan-ikev2 strongswan-starter
Paquets suggérés :
  network-manager-strongswan curl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ipsec-tools libcurl3 libfcgi0ldbl libstrongswan strongswan strongswan-ikev2 strongswan-starter
0 mis à jour, 7 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/1 853ko dans les archives.
Après cette opération, 5 460ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
```

En voyant la liste des dépendances, je vois le paquet strongswan-ikev2 comme dépendance.

Je vérifie donc, avant d'installer, s'il n'existe pas un paquet plus approprié :

```
root@eoleng:~# apt-cache search strongswan-ike
strongswan-ikev2 - strongSwan Internet Key Exchange (v2) daemon
strongswan-ikev1 - strongSwan Internet Key Exchange (v1) daemon
```

Il y a donc un paquet pour faire de l'IKE v2 (installé en dépendance par défaut) et un paquet faisant de l'IKE v1 (ce dont j'ai besoin).

Je fais donc, logiquement :

```
root@eoleng:~# apt-get install strongswan strongswan-ikev1
```

J'ai l'erreur suivante :

```
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
```

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
strongswan: Dépend: strongswan-ikev2 (= 1:5.0.1-eole2) mais ne sera pas installé
strongswan-ikev1: Dépend: strongswan-starter mais ne sera pas installé
E: Paquets défectueux

J'ai donc le choix entre un paquet donc le nom et la description parle d'IKE v2 et un paquet non installable.

A priori le paquet ikev2 permet aussi de faire de l'ikev1.

Il faudrait :

- installer le paquet ~~ikev2~~ si on demande d'installer ~~ikev1~~
renommer -ikev2 en -ike (comme le fait visiblement debian <http://packages.debian.org/experimental/strongswan-ike> en expérimental)
;

La deuxième solution me semblerait la plus approprié.

Demandes liées:

Lié à strongswan - Anomalie #5861: Sans parler de RVP, il n'est plus possible...

Pas un bug

Historique

#1 - 19/12/2013 12:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite