

## conf-scribe - Evolution #610

### configuration ldap : AJouter un compte utilisateur avec un accès en lecture

05/31/2010 04:29 PM - Gaston TJEBBES

<b>Status:</b> Fermé	<b>Start date:</b> 05/31/2010
<b>Priority:</b> Normal	<b>Due date:</b>
<b>Assigned To:</b>	<b>% Done:</b> 100%
<b>Category:</b>	<b>Estimated time:</b> 2.00 hours
<b>Target version:</b> Mises à jour 2.2.2 - 04 RC	<b>Spent time:</b> 1.50 hour
<b>Distribution:</b>	
<b>Description</b> Dans le cadre d'Envole, certains attributs notamment l'attribut eleve d'un parent ne sont pas accessibles en mode anonyme. Cela réduit le niveau d'intégration des applications sur Scribe.  L'ajout d'un utilisateur ayant un accès en lecture permettrait de donner un accès à ces informations pour les applications web.	
<b>Related issues:</b>	
Related to Scribe - Anomalie #476: Liste de diffusion "parents" responsable	<b>Classée sans son</b> 09/23/2010
Related to conf-scribe - Evolution #906: Diffusion du mot de passe du reader ...	<b>Fermé</b> 09/03/2010
Related to conf-seshat - Evolution #1653: Ajouter un utilisateur ldap en lect...	<b>Ne sera pas résolu</b> 07/2011

#### Associated revisions

##### Revision d3e63ed8 - 07/20/2010 02:56 PM - Joël Cuissinat

ajout du compte reader pour ldap (fixes #610)

#### History

##### #1 - 06/10/2010 03:33 PM - Joël Cuissinat

Utilisateur spécial : cn=reader,o=gouv,c=fr

- ajouter les droits de lecture dans slapd.conf
- créer l'utilisateur si nécessaire au reconfigure (instance aussi, du coup ?)
- changer son mot de passe et l'écrire dans les fichiers qui en ont besoin (instance/reconfigure)

##### #2 - 06/28/2010 05:05 PM - Joël Cuissinat

- Target version set to Mises à jour 2.2.2 - 04 RC

- Estimated time set to 6.00 h

##### #3 - 07/20/2010 02:58 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Résolu

- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [d3e63ed828364e206dae7e696a6d902be389f8bf](#).

##### #4 - 07/20/2010 03:02 PM - Joël Cuissinat

- Estimated time changed from 6.00 h to 2.00 h

Réalisation :

- le script `/usr/share/eole/backend/gen_reader.py` (scribe-backend) est appelé à l'instance et au reconfigure
- le mot de passe est stocké dans `/root/.reader`

J'ai revu le temps à la baisse, car, pour moi, la distribution du mot de passe nécessite une demande distincte.

**#5 - 09/03/2010 10:41 AM - Joël Cuissinat**

- *Status changed from Résolu to Fermé*

Paquet candidat : conf-scribe (2.2-eole194~1.gbp3e63e)

testé avec :

```
ldapsearch -x uid=admin -D "cn=reader,o=gouv,c=fr" -w `cat /root/.reader`
```