

eoled-common - Evolution #6304

Appels à %%creole_client superflus dans plusieurs templates

08/10/2013 17:32 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	07/10/2013
Priorité:	Normal	Echéance:	11/10/2013
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	1.00 heure
Version cible:	Eole 2.4-beta1	Temps passé:	0.08 heure
Distribution:	EOLE 2.4		

Description

Les variables %%adresse_ip_br0 et %%adresse_network_br0 étant nativement disponibles, les appels suivants peuvent être remplacés :

- %%creole_client.get('containers.network.adresse_ip_br0')
- %%creole_client.get('containers.network.adresse_network_br0')

Cela concerne plusieurs templates :

```
root@amon:~# grep -El "network.adresse_ip_br0|network.adresse_network_br0" /usr/share/eole/creole/distrib/*
/usr/share/eole/creole/distrib/00-conteneur.conf
/usr/share/eole/creole/distrib/chain_static_rules.sh
/usr/share/eole/creole/distrib/end_static_rules.sh
/usr/share/eole/creole/distrib/rsyslog_default_dispatching.conf
/usr/share/eole/creole/distrib/rsyslog_traps_cron.conf
/usr/share/eole/creole/distrib/rsyslog_traps_iptables.conf
/usr/share/eole/creole/distrib/rsyslog_traps_rsyslog.conf
/usr/share/eole/creole/distrib/rsyslog_views_auth.conf
```

Révisions associées

Révision 5d10cc47 - 10/10/2013 17:05 - Benjamin Bohard

Accès direct aux variables concernant le bridge br0.

Ref #6304

Historique

#1 - 08/10/2013 17:33 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 10/10/2013 13:51 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 10/10/2013 17:27 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par le commit [5d10cc47a1d455037cdbeb7aa0d5229324040210](#)

#4 - 22/10/2013 16:44 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 11/10/2013

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Début mis à 07/10/2013

Il reste des occurrences dans **rsyslog_views_auth.conf** mais elles semblent liées à des traitements spécifiques (manipulation de tableaux).