

LightSquid - Evolution #6336

Recompiler lightsquid pour 2.4

10/10/2013 11:04 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	14/10/2013
Priorité:	Normal	Echéance:	18/10/2013
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	2.00 heures
Version cible:	Eole 2.4-beta1	Temps passé:	0.50 heure
Distribution:	EOLE 2.4		
Description			
Sur 2.4, c'est le paquet Ubuntu lightsquid 1.8-3 qui est utilisé et le script <i>lightparser.pl</i> essaie notamment de chercher les logs dans <i>/var/log/rsyslog/local/squid/access.log</i> au lieu de <i>/var/log/rsyslog/local/squid/squid1.info.log</i>			
NB : regarder également du côté de : <i>/etc/lightsquid/lightsquid.cfg</i>			

Révisions associées

Révision cc9f92d8 - 16/10/2013 15:39 - Joël Cuissinat

Maj packaging pour 2.4

Ref #6336 @20m

Historique

#1 - 16/10/2013 15:39 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 18/10/2013
- Assigné à mis à Joël Cuissinat
- Début mis à 14/10/2013

#2 - 22/10/2013 17:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Paquet eole-2.4-unstable : **1.8.0-1**

#3 - 06/11/2013 12:22 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

Sur un amon 2.4 beta 1 :

```
root@testamon24:~# grep -B3 logfilename /usr/share/lightsquid/lightsquid.cfg
#path to access.log
$logpath          ="/var/log/rsyslog/local/squid";
# name of the squid log file
$logfilename      ="squid1.info.log";
```