

eole-aaf - Evolution #6360

Transformer ou compléter eoleaaf/config.py avec un fichier de configuration templatisable

10/10/2013 17:59 - Joël Cuissinat

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------|------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 21/10/2013 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | 25/10/2013 |
| Assigné à: | Gwenael Remond | % réalisé: | 100% |
| Catégorie: | | Temps estimé: | 1.00 heure |
| Version cible: | Eole 2.4-beta1 | Temps passé: | 1.92 heure |
| Distribution: | EOLE 2.4 | | |
| Description | | | |
| Format à discuter... | | | |

Révisions associées

Révision c5f27935 - 21/10/2013 16:02 - Joël Cuissinat

Template aaf.conf + gestion des mots de passe mysql et ldap

Ref #6360 @1h

Révision 54da02be - 21/10/2013 16:06 - Joël Cuissinat

Mise à jour de la librairie eoleaaf

Ref #6360 @20m

Révision bbf504ad - 21/10/2013 16:36 - Joël Cuissinat

Déplacement et mise à niveau des scripts

Fixes #6360 @20m

Révision 4db6cb64 - 21/10/2013 16:59 - Joël Cuissinat

Prise en compte des scripts dans le packaging

Ref #6360 @10m

Historique

#1 - 11/10/2013 15:32 - Joël Cuissinat

Il faudrait également choisir le chemin des autres scripts, au choix :

- /usr/sbin
- /usr/share/<appli> (data d'une appli)
- /usr/lib/<appli>/ (trucs qui ne sont pas appelés par un utilisateurs)

#2 - 21/10/2013 16:08 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 25/10/2013

- Début mis à 21/10/2013

- % réalisé changé de 0 à 60

#3 - 21/10/2013 16:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 100

Appliqué par commit [bbf504ad3c663baff9589803ca3fc5ace8879fff](https://commit-hash.com/bbf504ad3c663baff9589803ca3fc5ace8879fff).

#4 - 15/11/2013 15:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

```
root@thot:~# cat /etc/aaf.conf
# Configuration eole-aaf pour Thot

# name of the autoritary source
autoritary_source = "AC-MACHIN"
# letter of the ENT project code
ent_letter = "Q"
# number of the ENT project code
ent_number = "6"

# SQL configuration
dbname = "eoleaaf"
dbuser = "eoleaaf"
dbpasswd = "aitahphi"

# ldap configuration
basedn = "dc=entmachin,dc=fr"
rootdn = "cn=admin,dc=entmachin,dc=fr"
rootdnpasswd = "ahM8ish8aila"
```