

creole - Evolution #6435

Calcul d'une auto_freeze tant qu'elle n'est pas enregistrée

22/10/2013 14:50 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	21/10/2013
Priorité:	Normal	Echéance:	25/10/2013
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.50 heure
Version cible:	Eole 2.4-beta1	Temps passé:	0.17 heure
Distribution:	EOLE 2.4		

Description

Sur le module Thot, le calcul (fill) n'est pas systématique alors que le cadenas est encore ouvert.
Si on demande de "Réinitialiser la valeur par défaut" celle-ci est bien re-calculée et apparaît en noir.

```
<variable name='authoritary_source' type='string' description="Identifiant de la source autoritaire  
représentant le SI du MEN" mandatory='True' auto_freeze='True' />
```

```
<fill name='calc_val' target='authoritary_source'>  
  <param type='eole' name='valeur'>nom_academie</param>  
</fill>
```

Révisions associées

Révision 105380eb - 23/10/2013 14:22 - Emmanuel GARETTE

suppression de la propriété force_store_value pour les auto_freeze (utilisé pour les extra mais plus utile) (fixes #6435)

Historique

#1 - 23/10/2013 09:27 - Emmanuel GARETTE

La valeur a été 'fixé' au chargement du dictionnaire (en plus avec le owner 'user' ...) :

```
# python  
Python 2.7.3 (default, Sep 26 2013, 20:03:06)  
[GCC 4.6.3] on linux2  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> from creole.loader import creole_loader  
>>> c=creole_loader(lrw=True)  
KeyboardInterrupt  
>>> c=creole_loader(rw=True)  
>>> c.creole.general.authoritary_source  
u'ac-dijon'  
>>> c.creole.general.nom_academie  
u'ac-dijon'  
>>> c.creole.general.nom_academie = u'ac-pouet'  
>>> c.creole.general.nom_academie  
u'ac-pouet'  
>>> c.creole.general.authoritary_source  
u'ac-dijon'  
>>> c.getowner(o)  
'user'
```

#2 - 23/10/2013 14:22 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [105380eb655efee85d007c43c0dd77e46c626eda](https://commit.creole.org/105380eb655efee85d007c43c0dd77e46c626eda).

#3 - 23/10/2013 14:24 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 25/10/2013

- Début mis à 21/10/2013

Avec la suppression de 'force_store_value', il y a bien le comportement voulu :

```
# python
Python 2.7.3 (default, Sep 26 2013, 20:03:06)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from creole.loader import creole_loader
>>> c=creole_loader(rw=True)
>>> o=c.unwrap_from_path('creole.general.authoritary_source')
>>> c.getowner(o)
'default'
>>> c.creole.general.authoritary_source
>>> c.getowner(o)
'default'
>>> c.creole.general.authoritary_source
>>> c.creole.general.nom_academie
>>> c.creole.general.nom_academie = u'ac-pouet'
>>> c.creole.general.nom_academie
u'ac-pouet'
>>> c.creole.general.authoritary_source
u'ac-pouet'
>>> c.getowner(o)
'default'
```

#4 - 23/10/2013 15:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK