

## eoled-genconfig - Evolution #6447

### Script gen\_config utilisation de uzbl

23/10/2013 10:26 - Philippe Caseiro

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Philippe Caseiro	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Eole 2.4-beta1	<b>Temps passé:</b>	0.50 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		

#### Description

Après quelques tests ils semblerais que uzbl fonctionne avec GenConfig.

On pourrais mettre le navigateur à utiliser dans une variable pour pouvoir en changer simplement.

#### Révisions associées

##### Révision 83a3a040 - 23/10/2013 14:19 - Philippe Caseiro

sbin/gen\_config : Ajout des variables \${BROWSER} et \${APP\_URL}

Test de l'utilisation du navigateur uzbl

fixes #6447 @30m

##### Révision acdae0f1 - 23/10/2013 14:54 - Philippe Caseiro

debian/control: uzbl remplace firefox

ref #6447

#### Historique

##### #1 - 23/10/2013 14:50 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [83a3a040572652449eb7587d4b0bd6e71e18ca47](#).

##### #2 - 24/10/2013 14:46 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

##### #3 - 31/10/2013 10:35 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Ça lance bien uzbl