

creole - Anomalie #660

parsedico log dans le logger "root"

11/06/2010 12:01 - Klaas TJEJBES

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	11/06/2010
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description <p>Le module "logging" de python permet de spécifier un "packagename" lors de l'instanciation d'un logger. Si aucun packagename n'est fourni, c'est le logger principal "root" qui est utilisé.</p> <p>Ceci a pour effet que si parsedico est utilisé dans un programme ayant lui aussi un logger python, les informations de parsedico seront aussi loggées dans le fichier de log de l'application qui l'appelle. Y compris lorsque le fichier de log fourni à parsedico est "/dev/null" puisqu'alors parsedico va logger dans /dev/null ET dans le fichier de log de l'application qui l'appelle.</p> <p>Correction : utiliser pyeole/log.py au lieu de creole/log.py</p>			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Evolution #1204: Revoir la politique de journalisat...			Fermé 18/11/2010

Historique

#1 - 14/12/2012 14:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu
- Distribution mis à EOLE 2.3