

## zephir-client - Anomalie #6616

### Action immédiate reconfigure achève z\_stat

11/15/2013 03:36 PM - Fabrice Barconnière

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	02/06/2014
<b>Assigned To:</b>	Bruno Boiget	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Mises à jour 2.3.12	<b>Spent time:</b>	0.42 hour
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
Action immédiate reconfigure achève z_stat : Le fait que reconfigure se lance dans z_stat pose problème lors du redémarrage de z_stat par reconfigure.			
<b>Related issues:</b>			
Related to zephir-client - Evolution #5938: Mise à niveau d'enregistrement_ze...		<b>Fermé</b>	
Related to zephir-client - Anomalie #7311: Log étrange lors d'un envoi de l'a...		<b>Classée sans suite</b>	
Related to zephir-client - Anomalie #7383: Report des modification publiées s...		<b>Fermé</b>	<b>02/21/2014</b>

#### Associated revisions

##### Revision 7dd4b4d3 - 02/03/2014 02:31 PM - Bruno Boiget

action reconfigure: utilise 'at' dans tous les cas (immédiat/avec délai)

Fixes #6616

#### History

##### #1 - 01/28/2014 04:38 PM - Bruno Boiget

- Due date set to 02/06/2014

Pour éviter ce problème, on pourrait lancer reconfigure avec la commande 'at' dans tous les cas (immédiat ou avec délai).

voir script data/scripts/reconfigure.zephir

##### #2 - 01/28/2014 05:53 PM - Joël Cuissinat

On alors ajouter une option afin que le service z\_stats ne soit pas redémarré, un peu dans le goût de ce qui a été fait pour l'EAD (cf. [#6494](#)).

En même temps, l'EAD utilise bien *at* pour son action *reconfigure* (d'ailleurs [#5761](#) !).

##### #3 - 02/03/2014 02:34 PM - Bruno Boiget

- Status changed from *Accepté* to *Résolu*

- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [7dd4b4d36b17fe9fb10578aae15759495c9643b1](#).

##### #4 - 02/05/2014 11:48 AM - Fabrice Barconnière

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*

z\_stats ne s'arrête plus.

logs étranges : cf [#7311](#)