

eole-common - Evolution #6809

Permettre la création du Homedirectory des utilisateurs.

05/12/2013 15:05 - christophe guerinot

Statut:	Classée sans suite	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	christophe guerinot	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	2.00 heures
Version cible:		Temps passé:	0.17 heure
Distribution:	EOLE 2.4		
Description			
La fonctionnalité peut être gérée via le fichier pam_common-session en activant la ligne			
<pre>session required pam_mkhome.so skel=/etc/skel/ umask=0066</pre>			

Historique

#1 - 07/01/2014 10:31 - christophe guerinot

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC2

#2 - 19/02/2014 11:57 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC3

- Temps estimé mis à 2.00 h

#3 - 04/04/2014 09:29 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4-RC3 supprimé

#4 - 14/05/2014 17:37 - christophe guerinot

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

demande à créer dans le projet eole-common

#5 - 27/06/2014 18:02 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-esbl à eole-common

#6 - 27/06/2014 18:05 - Joël Cuissinat

Christophe Guerinot a écrit :

L'idée serait que dans le projet eole-common on puisse retrouver quelque chose qui ressemble à nos 3 dernières lignes du template common-session.esbl de la 2.3

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-esbl/repository/revisions/2.3/entry/fichier/fichier-membre/tmpl/common-session.esbl> cela permet de créer sur les serveur le répertoire du HomeDir d'un utilisateur qui se connecte pour la première fois sur l'eSBL.

#7 - 04/07/2014 17:12 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4.0.1 supprimé

#8 - 27/04/2018 16:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite