

## eoledns - Evolution #6861

### Renommer les conditions `hidden_if*` en `disabled_if*`

10/12/2013 09:49 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	09/12/2013
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	13/12/2013
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.33 heure
<b>Version cible:</b>	Eole 2.4-beta3	<b>Temps passé:</b>	0.33 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		

#### Description

En EOLE 2.4, les conditions `hidden_if*` sont utilisées pour désactiver une variable, c'est à dire la rendre inaccessible.

Le concept de `hidden` est un concept d'interface laissé à [eole-genconfig](#) et géré par l'attribut `hidden='True'` des familles et variables.

Je propose donc de renommer tous les `hidden_if*` des dictionnaires EOLE en `disabled_if*`, afin de montrer l'exemple.

#### Révisions associées

##### Révision 22430e61 - 10/12/2013 09:53 - Joël Cuissinat

`hidden_if => disabled_if` (Fixes #6861 @15m)

#### Historique

##### #1 - 10/12/2013 09:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [22430e61fb64aeca2ffcecb85272235e852a91a1](#).

##### #2 - 11/12/2013 14:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

```
root@amon:~# grep hidden /usr/share/eole/creole/dicos/22_dns.xml
<family name='rvp' hidden='True'>
root@amon:~#
```