

## eoole-proxy - Evolution #6864

### Etudier les cache\_dir dans squid

10/12/2013 10:50 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Haut	<b>Echéance:</b>	04/04/2014
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	1.00 heure
<b>Version cible:</b>	Eole 2.4-RC3	<b>Temps passé:</b>	2.33 heures
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		
<b>Description</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• find douteux dans les script d'init</li><li>• template /etc/default/squid2 mal nommé et sans doute inutile</li></ul>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #8057: Test des caches de Squid		<b>Fermé</b>	<b>16/05/2017</b>

#### Révisions associées

##### Révision ae46cab9 - 03/04/2014 10:57 - Joël Cuissinat

Adaptations autour des cache\_dir de Squid

- tmpl/squid2.default : suppression du template
- dicos/23\_proxy.xml : suppression de la déclaration du template
- init/squid3-2 : mise à niveau
- pretemplate/00-proxy : création des cache\_dir pour "squid3"

Fixes: #6864 @2h

#### Historique

##### #1 - 10/12/2013 16:35 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

##### #2 - 07/01/2014 11:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Priorité changé de Normal à Haut

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC2

##### #3 - 10/02/2014 15:34 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC3

##### #4 - 24/03/2014 17:30 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 04/04/2014

##### #5 - 03/04/2014 10:14 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Fabrice Barconnière à Joël Cuissinat

- le find du script d'init est bon bien que ce soit vraiment dommage de faire un sed sur le fichier de configuration pour la lire !
- le template "default" devrait s'appeler "squid3-2" mais il n'est pas utilisé en l'état donc à supprimer
- le script d'init "squid3-2" serait à modifier pour être similaire à l'autre
- le répertoire (principal) du cache n'est pas créé automatiquement => à faire en pretemplate avec chown proxy:proxy (dans le conteneur)
- selon la doc de Squid, il est effectivement possible de déclarer plusieurs "cache\_dir" dans le même fichier de configuration, cependant, **le script d'init n'initialise que celui qui est déclaré en premier**

#### #6 - 03/04/2014 11:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Accepté* à *Résolu*

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [ae46cab93d84f216044bd68cd498d3a6cb81ea2b](#).

#### #7 - 24/04/2014 12:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

```

root@amon:~# CreoleGet cache_dir && CreoleGet cache_dir_2
/var/spool/squid3
/var/spool/squid2
root@amon:~# rm -rf /var/spool/squid3 /var/spool/squid2
root@amon:~# ls /var/spool/squid3 /var/spool/squid2
ls: impossible d'accéder à /var/spool/squid3: Aucun fichier ou dossier de ce type
ls: impossible d'accéder à /var/spool/squid2: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@amon:~# reconfigure
[ ... ]
root@amon:~# ll -d /var/spool/squid3 /var/spool/squid2
drwxr-xr-x 18 proxy proxy 4096 avril 24 11:57 /var/spool/squid2/
drwxr-xr-x 18 proxy proxy 4096 avril 24 11:57 /var/spool/squid3/

```