

## eole-pacemaker - Anomalie #6978

### le script appliquer\_hautedispo fonctionne mais erreur sur une commande

07/01/2014 17:20 - Fabrice Barconnière

<b>Statut:</b> Fermé	<b>Début:</b>
<b>Priorité:</b> Normal	<b>Echéance:</b>
<b>Assigné à:</b>	<b>% réalisé:</b> 0%
<b>Catégorie:</b>	<b>Temps estimé:</b> 0.00 heure
<b>Version cible:</b>	<b>Temps passé:</b> 0.00 heure
<b>Distribution:</b> EOLE 2.4	
<b>Description</b>	
<pre>/usr/share/eole/sbin/appliquer_hautedispo Attente noeud Online. usage:     failcount &lt;rsc&gt; set &lt;node&gt; &lt;value&gt;     failcount &lt;rsc&gt; delete &lt;node&gt;     failcount &lt;rsc&gt; show &lt;node&gt;</pre>	
<b>Demandes liées:</b>	
Dupliqué par eole-pacemaker - Anomalie #6975: le script appliquer_hautedispo ... <b>Fermé</b>	

#### Historique

#1 - 10/01/2014 08:11 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Accepté à Fermé
- Version cible Eole 2.4-RC2 supprimé