

eoie-posh - Evolution #7058

POSH en HTTP

13/01/2014 14:35 - michel rein

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Lucas Francavilla	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Envole 3.3.9	Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

templatiser la possibilité de fixer le fonctionnement de Posh en http

Lié à la problématique du mixed content dans les pages agrégées lorsque la page de cadre est en https

Révisions associées

Révision 03edfbf2 - 05/09/2014 10:20 - Lucas Francavilla

Contournement HTTP dans HTTPS (mixed content) fixes #7058

Historique

#1 - 22/05/2014 16:33 - Arnaud FORNEROT

- Assigné à mis à Lucas Francavilla

- Version cible mis à Envole 3.3.9

#2 - 22/05/2014 16:35 - Arnaud FORNEROT

Voir s'il est possible dans l'ouverture d'un onglet, plutot que de bloquer le contenu http si posh est en https.

De plutot =

catcher l'erreur

et s'il y a erreur d'ouvrir automatiquement l'url dans une nouvelle page

#3 - 05/09/2014 10:24 - Lucas Francavilla

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [03edfbf265392cb222f22682c43f7d9877f6f4b5](#).

#4 - 15/09/2014 11:20 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé