

## creole - Evolution #7515

### ajouter un attribut auto\_save aux variables creole

02/25/2014 03:05 PM - Bruno Boiget

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	03/21/2014
<b>Assigned To:</b>	Emmanuel GARETTE	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	2.00 hours
<b>Target version:</b>	Eole 2.4-RC3	<b>Spent time:</b>	30.00 hours
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		
<b>Description</b>			
Dans certains cas, on peut vouloir stocker la valeur d'un fill à la sauvegarde de la configuration (équivalent du fonctionnement des fills sur creole 2.3)			
Pour un cas concret, voir les remarques de la demande liés (mots de passes avec une fonction de calcul aléatoire pour bacula)			
Nécessaire pour résoudre les problèmes de configuration bacula depuis l'ead.			
A priori il existe une propriété <b>force_store_value</b> dans tiramisu qui gérerait ce cas			
--> ajouter un attribut auto_save dans la dtd de creole qui appliquerait cette propriété aux variables			
<b>Related issues:</b>			
Related to eole-bacula - Anomalie #7480: La programmation d'une sauvegarde qu...		<b>Fermé</b>	
Related to Documentations - Tâche #7905: Nouveaux attributs à documenter dans...		<b>Fermé</b>	<b>12/08/2014 07/04/2014</b>
Related to Tiramisu - Anomalie #8020: auto_save ne fonctionne pas avec les multi		<b>Fermé</b>	<b>05/02/2014</b>

### History

#### #1 - 03/11/2014 01:31 PM - Emmanuel GARETTE

- Due date set to 03/21/2014

- Assigned To set to Emmanuel GARETTE

#### #2 - 03/11/2014 01:54 PM - Emmanuel GARETTE

- Status changed from Nouveau to Résolu

- % Done changed from 0 to 100

[d41ce7c067e65a770b711fd71e89ccbea38bb1dd](#)

#### #3 - 03/11/2014 01:58 PM - Emmanuel GARETTE

Pour tester, lancer gen\_config et vérifier que type\_maj soit par défaut (valeur en bleu).

Dans /usr/share/eole/creole/dicos/00\_common.xml remplacer :

```
<variable name='type_maj' type='string' description='Niveau de mise à jour' >
```

par

```
<variable name='type_maj' type='string' description='Niveau de mise à jour' auto_save="True">
```

La valeur doit être modifié (en noir) avec le "owner" "gen\_config".

La valeur doit ensuite être enregistrée dans le config.eol.

#### #4 - 04/18/2014 04:55 PM - Emmanuel GARETTE

- Status changed from Résolu to Fermé

OK, modulo le bug lié :

```
root@scribe:~# grep serveur_maj /etc/eole/config.eol
root@scribe:~# grep serveur_maj /usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml
    <variable name='serveur_maj' type='domain' description='Serveur de mise à jour' multi='True' mandatority='True' auto_save="True">
[..]
```

Dans gen\_config c'est bien considéré comme modifié. Puis :

```
grep serveur_maj /etc/eole/config.eol
[..]"serveur_maj": {"owner": "gen_config", "val": ["eole.ac-dijon.fr", "ftp.crihan.fr"]}[..]
```