

conf-ecdl - Bac à idée #7665

faire un calcul pour la variable ldap_base_dn

18/03/2014 11:47 - Alain Guichard

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Aujourd'hui il y a dans les templates ce calcul :			
suffix="%%meddtl_const_ou%%upper(%%ecdl_smb_workgroup)%%meddtl_const_virgule%%ldap_base_dn"			
Demandes liées:			
Lié à eCDL - Tâche #10214: faire un calcul pour les variables smb_ldap suffix...			Fermé 05/01/2015

Historique

- #1 - 04/04/2014 09:39 - Joël Cuissinat
- Version cible Eole 2.4-RC3 supprimé
- #2 - 20/05/2014 11:40 - christophe guerinot
- Version cible mis à 231
- #3 - 15/09/2014 16:53 - Thierry Bertrand
- Tracker changé de Evolution à Bac à idée
- Version cible 231 supprimé
- #4 - 06/10/2014 19:11 - christophe guerinot
- Projet changé de eCDL à conf-ecdl
- #5 - 07/09/2015 13:32 - christophe guerinot
- Statut changé de Nouveau à Fermé

les variables de type 'meddtl_xxx' ont été supprimées en 2.4 (et 2.5)

la valeur de 'ldap_base_dn' est une valeur par défaut 'ou=domaine...'

la valeur 'suffix' est calculée

```
<auto name='calc_ldap_suffix' target='smb_ldap_suffix'>
  <param type='eole' name='group'>smb_workgroup</param>
  <param type='eole' name='base_dn'>ldap_base_dn</param>
</auto>
```

voir [#10214](#)