

creole - Evolution #775

Poposer l'équivalent de "run_subprocess" dans FonctionsEoleNg

13/07/2010 15:54 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	13/07/2010
Priorité:	Haut	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	1.00 heure
Version cible:	2.3 BETA 1	Temps passé:	1.00 heure
Distribution:			
Description			
Dans de nombreux cas, le chroot ne suffit pas dans les scripts pre/post			
Demandes liées:			
Lié à conf-scribe - Evolution #771: Sur 2.3 utiliser uniquement sympa.aliases...			Fermé 12/07/2010

Révisions associées

Révision 4fcd0b4c - 13/07/2010 16:22 - Joël Cuissinat

FonctionsEoleNg : ajout de la fonction RunCmd (fixes #775)

Historique

#1 - 13/07/2010 16:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Accepté* à *Résolu*
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [4fcd0b4c3e2723c948098f7e7f047838c34da518](#).

#2 - 29/07/2010 12:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*