

conf-amon - Evolution #826

squid.conf utilise des variables venant de eole-rvp sans test is_defined

03/08/2010 23:52 - Joël Cuissinat

| | | | |
|---|--------------|----------------------|------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 03/08/2010 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | samuel morin | % réalisé: | 100% |
| Catégorie: | | Temps estimé: | 1.50 heure |
| Version cible: | 2.3 BETA 1 | Temps passé: | 1.50 heure |
| Distribution: | | | |
| Description | | | |
| Il faudrait ajouter des "is_defined" sur les variables fournies par des dictionnaires provenant d'autres paquets. Dans le cas du squid.conf, il serait bien d'étudier la possibilité d'utiliser des "include" ou un "conf.d". | | | |

Historique

#1 - 31/08/2010 11:39 - samuel morin

- % réalisé changé de 0 à 100

#2 - 31/08/2010 11:41 - samuel morin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#3 - 17/09/2010 16:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

samble OK :

```
root@eoleng:~# mv /usr/share/eole/creole/dicos/20_rvp.xml .
root@eoleng:~# /usr/share/creole/creolecat.py -o squid.conf /usr/share/eole/creole/distrib/squid.conf
root@eoleng:~#
```