eole-apt-cacher-ng - Tâche #8698

Scénario # 9571 (Nouveau): Fournir le service apt-cacher au niveau établissement (contribution à intégrer)

adresse de dépôt en dur dans les templates

20/08/2014 11:05 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Nouveau	**Début:**	
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:		**% réalisé:**	0%
Version cible:		**Temps estimé:**	2.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure

Description

Dans les templates backends_eole et backends_ubuntu il y a des adresses par défaut en dure :

```
%set %%default_mirrors = ['eole.ac-dijon.fr', 'ftp.crihan.fr']
```

Les variables serveur_maj et ubuntu_update_mirrors étant toujours présentent je ne vois de cas d'utilisation où ces variables par défaut sont utiles.

En plus d'ajouté de la complexité inutile au template, en cas de changement de changement de nom de variable ou de dépôt il me parait peu probable que quelqu'un se souvienne de l'existence de ces fichiers.

Historique

#1 - 20/08/2014 11:10 - Emmanuel GARETTE

Hum, dans le template acng.conf toutes les variables (même celle forcement existantent) ont une valeur par défaut. Cela me semble être une pratique dangereuse.

#2 - 26/01/2015 11:04 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #9571

- Restant à faire (heures) mis à 2.0