

## ajaxplorer - Evolution #8810

### Passer à l'utilisation des balises <host/>

09/09/2014 15:28 - Daniel Dehennin

<b>Statut:</b> Fermé	<b>Début:</b> 09/09/2014
<b>Priorité:</b> Normal	<b>Echéance:</b>
<b>Assigné à:</b>	<b>% réalisé:</b> 0%
<b>Catégorie:</b>	<b>Temps estimé:</b> 2.00 heures
<b>Version cible:</b>	<b>Temps passé:</b> 0.00 heure
<b>Distribution:</b> EOLE 2.4	
<b>Description</b>	
En 2.3 le fichier <b>/etc/hosts</b> des conteneurs était généré à partir de pseudos templates.	
En 2.4 une nouvelle balise fait son apparition...	
<b>Demandes liées:</b>	
Lié à eole-fichier - Tâche #8817: Résidu de 2.3 pour LXC	<b>Ne sera pas résolu</b> 09/09/2014

### Historique

#### #1 - 10/09/2014 12:10 - Daniel Dehennin

En EOLE 2.3, le conteneur fichier définissait l'association de **web\_url** à l'adresse IP de l'interface **eth0**.

En EOLE 2.4, la génération du fichier **/etc/hosts** dans le conteneur passe par la définition d'une balise **<host/>** et l'association de **web\_url** à l'adresse de l'interface **eth0** est déjà mise en place par [eole-web](#) pour tous les conteneurs.

#### #2 - 10/11/2015 10:32 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Evolution
- Statut changé de Nouveau à Fermé
- Distribution mis à EOLE 2.4

Je confirme qu'en 2.4, le dictionnaire **20\_web.xml** fait le boulot.