

ajaxplorer - Evolution #8810

Passer à l'utilisation des balises <host/>

09/09/2014 15:28 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	09/09/2014
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	2.00 heures
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.4		
Description			
En 2.3 le fichier <b>/etc/hosts</b> des conteneurs était généré à partir de pseudos templates.			
En 2.4 une nouvelle balise fait son apparition...			
Demandes liées:			
Lié à eole-fichier - Tâche #8817: Résidu de 2.3 pour LXC			Ne sera pas résolu 09/09/2014

Historique

#1 - 10/09/2014 12:10 - Daniel Dehennin

En EOLE 2.3, le conteneur fichier définissait l'association de **web\_url** à l'adresse IP de l'interface **eth0**.

En EOLE 2.4, la génération du fichier **/etc/hosts** dans le conteneur passe par la définition d'une balise **<host/>** et l'association de **web\_url** à l'adresse de l'interface **eth0** est déjà mise en place par [eole-web](#) pour tous les conteneurs.

#2 - 10/11/2015 10:32 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Evolution
- Statut changé de Nouveau à Fermé
- Distribution mis à EOLE 2.4

Je confirme qu'en 2.4, le dictionnaire **20\_web.xml** fait le boulot.