

conf-scribe - Evolution #916

ldap_pwd.py devrait calculer lui-même les "container_path"

06/09/2010 15:02 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	06/09/2010
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	1.00 heure
Version cible:	2.3 BETA 2	Temps passé:	1.00 heure
Distribution:			
Description			
Ca éviterait d'avoir à templatiser les ".ini" pour ça			
Ce serait bien également que les fichiers ini pour ldap ressemblent à ceux pour mysql.			
Demandes liées:			
Lié à eole-mysql - Evolution #816: Migration vers eole 2.3			Fermé 29/07/2010

Révisions associées

Révision 499e4313 - 20/09/2010 14:54 - Joël Cuissinat

calcul des container_path par ldap_pwd.py + .ini templatisés inutilement du coup (fixes #916)

Révision 3fae3bb4 - 05/09/2016 10:16 - Alexandre Delaunay

show approbation form with solution subform; fix #916

Historique

#1 - 16/09/2010 14:38 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 2.3 BETA 1 à 2.3 BETA 2

#2 - 20/09/2010 14:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [499e4313d1d742a31e78bf008e1bb763ccf082fd](#).

#3 - 04/10/2010 15:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé