

eoie-common - Tâche #9930

Scénario # 9553 (Terminé (Sprint)): Tracebacks et problèmes cosmétiques dans Era

si on désactive le firewall le fichier hosts.deny n'est jamais vide

12/05/2014 09:32 AM - Philippe Carre

Status:	Fermé	Start date:	12/05/2014
Priority:	Normal	Due date:	12/05/2014
Assigned To:	Emmanuel GARETTE	% Done:	100%
Target version:	sprint 2014 48-49	Estimated time:	0.50 hour
		Spent time:	0.00 hour

Description

VU avec Emmanuel : "il y a un bug effectivement, normalement le fichier /etc/hosts.deny devrait être vide si on n'active pas le conteneur"

Concrètement, si le PF n'est pas activé, le host.deny devrait être vide (comme hosts.allow) pour n'appliquer aucune restriction.

Associated revisions

Revision f360cd06 - 12/05/2014 09:36 AM - Emmanuel GARETTE

vider le fichier hosts.deny si activer_firewall est à non (fixes #9930)

History

#1 - 12/05/2014 09:34 AM - Emmanuel GARETTE

- Subject changed from le fichier hosts.deny n'est jamais vide to si on désactive le firewall le fichier hosts.deny n'est jamais vide

- Due date set to 12/05/2014

- Assigned To set to Emmanuel GARETTE

- Target version set to sprint 2014 48-49

#2 - 12/05/2014 09:38 AM - Emmanuel GARETTE

- Status changed from Nouveau to Résolu

- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [f360cd06be3525f25150d73fba0de5f90a0afcd6](#).

#3 - 12/05/2014 11:05 AM - Thierry Jambou

- Status changed from Résolu to Fermé

Test Ok

Bémol concernant le tcpwrapper, le fichier host.allow contient plusieurs fois les autorisations pour les ip ...

#4 - 12/05/2014 02:34 PM - Joël Cuissinat

- Tracker changed from Anomalie to Tâche

- Estimated time set to 0.50 h

- Parent task set to #9553

- Remaining (hours) set to 0.0